

MAXIMA CX 0W-20 PLUS

Синтетическое моторное масло с длительным сроком службы



Описание

Новое поколение моторных масел Petrol Ofisi на основе синтетических базовых масел и специально подобранного пакета присадок для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и каталитическими системами содержания оксидов азота (NOx) в отработавших газах (SCR).

Применение

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей последних модельных годов, в которых требуется применение смазочных материалов, соответствующих уровню свойств отраслевых стандартов API SP и ACEA C5 или спецификации FIAT 9.55535-DM1. Специально разработано с учётом требований турбированных бензиновых двигателей малого объёма с непосредственным впрыском топлива (TGDI).

Преимущества

- Даёт возможность оптимизировать ассортимент моторных масел для обслуживания различных марок автомобилей в крупных транспортных организациях.
- Обладает отличными антифрикционными характеристиками, позволяя силовому агрегату работать с максимальной эффективностью и топливной экономичностью.
- Сохраняет устойчивость к окислению в 10 раз дольше* благодаря повышенным антиокислительным свойствам.
- Увеличивает срок службы двигателя за счет снижения износа его деталей особенно во время холодного пуска при низких температурах.
- Подавляет образования отложений и препятствует их осаждению на поверхностях деталей двигателя, поддерживая их чистоту.
- Способствует защите окружающей среды благодаря снижению уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.

Спецификации и одобрения

ACEA C5, API SP, FIAT 9.55535-DM1

Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		0W-20
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D 4052	0,845
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	262
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D 445	46,4
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с		8,67
Индекс вязкости	ASTM D 2270	169
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42

*В соответствии с уровнями по стандарту API SP

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°C, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Новые моторные масла Maxima с технологией ADAPTECH – надёжная защита во всех условиях эксплуатации!

Редакция от 04.08.2025

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типичным характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков.

