

MAXIMA TYT 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло



Описание

Новое поколение моторных масел Petrol Ofisi на основе синтетических базовых масел и специально подобранного пакета присадок для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и каталитическими системами снижения токсичности отработавших газов, включая гибридные модели и лёгкий коммерческий транспорт. Обладает длительным сроком службы, снижает трение и износ, способствуя экономии топлива и увеличению интервалов замены.

Применение

MAXIMA TYT 5W-30 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, в которых требуется использование смазочных материалов, соответствующих уровню свойств отраслевых стандартов API SP, ACEA C2 или C3. Рекомендовано для применения в Toyota.

Преимущества

- Даёт возможность оптимизировать ассортимент моторных масел для обслуживания различных марок автомобилей в крупных транспортных организациях.
- Обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя.
- Увеличивает ресурс систем очистки отработавших газов.
- Способствует защите окружающей среды благодаря снижению уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.
- Подавляет образования отложений и препятствует их осаждению на поверхностях деталей двигателя, поддерживая их чистоту.
- Помогает повысить показатели топливной экономичности.

Спецификации и одобрения

ACEA C2/C3, API SP/CF

Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D 4052	0,849
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D 445	67,1
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с		11,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-33

Хранение

Продукция должна храниться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении или на крытой площадке при температуре не выше 45°C, не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Новые моторные масла Maxima с технологией ADAPTECH – надёжная защита во всех условиях эксплуатации!



Редакция от 10.05.2025

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типичным характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков.